Measuring Conditions	Heating Capacity	KW	**7.8 KW**	**9.5 KW**	**12.5 KW**	**14 KW**	**14 KW 3PH**	**17 KW**	**17 KW 3PH**	**26 KW**
A24 º C W26 º C	Input Power	KW	1.56	1.9	2.8	4.8	4.8	3.54	3.54	5.2
	Running Current	A	7.1	8.7	12.8	13.9	5.2	16.1	5.85	8.6
	COP		5	5	4.5	4.8	4.8	4.8	4.8	5
Measuring Conditions	Heating Capacity	KW	6.4	7.8	10	11.2	11.2	13.9	13.9	22.1
A15 º C W26 º C	Input Power	KW	1.49	1.81	2.56	3.1	3.1	3.39	3.39	5.14
	Running Current	A	6.8	8.3	11.7	13.1	4.2	15.4	5.6	8.48
	COP		4.3	4.3	3.9	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3
Measuring Conditions	Heating Capacity	KW	5.5	6.7	8.2	10	10	11.9	11.9	19.5
A7 º C W26 º C	Input Power	KW	1.44	1.75	2.5	2.8	2.8	3.2	3.2	5
	Running Current	A	6.5	7.9	11.4	13.2	4.7	14.5	5.3	8.25
	COP		3.8	3.8	3.2	3.5	3.5	3.7	3.7	3.9
Measuring Conditions	Cooling Capacity	KW	4.7	5.7	7.5	9.2	9.2	10.2	10.2	17.3
A35 º C W29 º C	Input Power	KW	1.74	2.11	2.9	3.3	3.3	3.8	3.8	5.96
	Running Current	A	7.9	9.6	13.2	15.4	5.2	17.3	6.3	9.83
	EER		2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9
Power Supply		V/PH/HZ	220-240V/1PH/50HZ					220-240V/1PH/50HZ	380-400V/3PH/50HZ	
Max Heating Input		KW	1.8	2.2	3.3	3.8	3.8	4.1	4.1	5.98
Max Heating Current		A	8.2	10	15	16.5	5.5	18.6	6.76	9.9
Max Cooling Input		KW	2	2.42	3.3	3.8	3.8	4.27	4.27	6.85
Max Cooling Current		A	9.1	11	15	16.8	6.1	19.4	7.05	11.3
Compressor			Rotary					Scroll		
Input Power of Fan		W	90	98	98	106	106	122	122	195x2
Fan Speed		RPM	900	890	890	890	890	890	890	890
Noise		dB (A) (1 Meter)	51	53	53	54	54	55	55	57
Water Connection		m m	50	50	50	50	50	50	50	50
Water Flow Rate		m^3/h (min-med-max)	2.2-3.4-4.5	2.7-4.1-5.5	3.6-5.4-7.2	3.8-5.00-4.72	3.8-5.00-4.72	4.8-7.3-9.7	4.8-7.3-9.7	7.5-11.5-15
Water Pressure Drop		kpa	12	14	14	15	15	16	16	16
Net Dimension		mm	936/360/550	1010/370/615	1010/370/615	1010/370/615	1010/370/615	1110/470/680	1110/470/680	1110/470/1240
Packing Dimension		mm	1060/380/600	1140/400/670	1140/400/670	1140/400/670	1140/400/670	1165/485/820	1165/485/820	1165/485/1390
Net Weight/Gross Weight		kg	54/57	63/67	68/70	76/78	76/78	105/110	105/110	139/144